

BS-1034EN

WALL MOUNT SPEAKER

El BS-1034EN es un altavoz de 2 vías certificado para alarma por voz. Con un amplio rango de frecuencias, es adecuado para anuncios y música. El diseño del altavoz se adapta a entornos arquitectónicamente sofisticados. Las proporciones del altavoz se basan en la proporción áurea. El BS-1034EN es un altavoz de pared, que viene con un receptáculo de altavoz enchufable y un conector de entrada de terminal de tornillo M4 que permite una fácil instalación.



Número de artículo (SAP)BS-1034EN
 Alternative products: VX-3008F, VX-3004F,
 VX-3016F, SX-2000SM, VX-2000,
 VM-3360VA, VM-3240VA, VM-3240E,
 VM-3360E, VP-3504, VP-3154, VP-3304,
 VP-2421, VP-2421incl, VP-2241, VP-2241incl,
 VP-2122incl, VP-2122, VP-2064, VP-2064incl

Specifications

Respuesta de frecuencia	120 Hz - 20 kHz
Conexión	Soporte de montaje en pared con conexión plug + socket y mecanismos de bloqueo
Sensibilidad (1 W, 1 m) (combinado)	89 dB (500 Hz- 5 kHz, pink noise)
Componente de altavoz	Bajo: Tweeter cónico de 5" Tweeter de cúpula alta y balanceada
Entrada nominal (alta impedancia)	10 W
Selección de potencia	Línea de 100 V: 1 k Ω (10 W) / 2 k Ω (5 W) / 3,3 k Ω (3 W) / 10 k Ω (1 W) Línea de 70 V: 500 Ω (10 W) / 1 k Ω (5 W) / 2 k Ω (2,5 W) / 3,3 k Ω (1,5 W) / 10 k Ω (0,5 W)
Dimensiones (An x Al x Pr)	210 x 330 x 80 mm
Dimensiones (ϕ x D)	x 80 mm
Acabado	Resina HIPS,blanquecino (RAL 9018 o equivalente),
Temperatura de funcionamiento	- 10 ° C a +50 ° C

BS-1034EN

WALL MOUNT SPEAKER

Appearance

