

BS-678BSW

WALL MOUNT SPEAKER

El BS-678BSW es un altavoz de pared con certificación para alarma por voz. Con un altavoz de cono de sonido de alta calidad, el BS-678BSW es adecuado para anuncios y música.

Para la instalación se puede utilizar cableado oculto en la pared o descubierto.

La estructura del altavoz permite el montaje directo en la pared con tornillos, lo que evita que el altavoz se caiga incluso si se le aplica una fuerza hacia afuera.

La impedancia de entrada se puede cambiar fácilmente cambiando la posición del selector del transformador



Número de artículo (SAP)BS-678BSW
 Alternative products: VX-3004F, VX-3008F,
 VX-3016F, SX-2000SM, SX-2000AO,
 SX-2100AO, VM-3360VA, VM-3240VA,
 VM-3240E, VM-3360E, VX-2000, VP-3504,
 VP-3154, VP-3304, VP-2421incl, VP-2421,
 VP-2241, VP-2241incl, VP-2122incl, VP-2122,
 VP-2064, VP-2064incl

Specifications

Respuesta de frecuencia	150 Hz - 18 kHz
Conexión	Terminales de tornillo cerámicos, fusible térmico
Sensibilidad (1 W, 1 m) (combinado)	94 dB (500 Hz - 5 kHz, pink noise)
Componente de altavoz	"Tipo cono de 6"
Entrada nominal (alta impedancia)	6 W (100 V), 3 W (70 V)
Selección de potencia	Línea de 100 V: 1,7 k Ω (6 W) / 3,3 k Ω (3 W) / 6,7 k Ω (1,5 W) / 13 k Ω (0,8 W) Línea de 70 V: 1,7 k Ω (3 W) / 3,3 k Ω (1,5 W) / 6,7 k Ω (0,8 W) / 13 k Ω (0,4 W)
Dimensiones (An x Al x Pr)	250 x 190 x 110 mm
Dimensiones (ϕ x D)	x 110 mm
Acabado	Resina HIPS,blanquecino (RAL 9018 o equivalente),
Temperatura de funcionamiento	-10 ° C a +50 ° C

BS-678BSW

WALL MOUNT SPEAKER

Appearance

