

# CS-64BS

WIDE RANGE SPEAKER

El CS-64BS es el producto de certificación de alarma por voz. La amplia gama de altavoces CS-64BS incluye una carcasa de resina ABS y un soporte de acero inoxidable para una mayor durabilidad a la intemperie. Está compuesto por una bocina resistente a la intemperie de alta eficiencia y un altavoz de cono de sonido de alta calidad, que proporciona una reproducción de sonido clara y altamente direccional.



Número de artículo (SAP)CS-64BS  
 Alternative products: VX-3008F, VX-3004F,  
 VX-3016F, SX-2000SM, SX-2000AO,  
 SX-2100AO, VX-2000, VM-3360VA,  
 VM-3240VA, VM-3240E, VM-3360E, VP-3504,  
 VP-3154, VP-3304, VP-2421, VP-2421incl,  
 VP-2241, VP-2241incl, VP-2122incl, VP-2122,  
 VP-2064, VP-2064incl

## Specifications

Respuesta de frecuencia	130 Hz - 13 kHz
Conexión	Bornes roscados de cerámica, fusible térmico, caja de conexiones externa, 5 hilos conforme a la norma BS
Sensibilidad (1 W, 1 m) (combinado)	96 dB (1 W, 1 m at 330 Hz to 3.3 kHz pink noise) 93 dB (1 W, 1 m at 100 Hz to 10 kHz pink noise) 81 dB (1 W, 4 m at 100 Hz to 10 kHz pink noise)
Componente de altavoz	12 cm cone-type (treated for splash proof)
Entrada nominal (alta impedancia)	6 W
Selección de potencia	6 / 3 / 1 W (100 V), 6 / 3 / 1,5 / 0,5 W (70 V)
Dimensiones (An x Al x Pr)	233 x 224 x 249 mm
Dimensiones (ø x D)	x 249 mm
Acabado	Resina ABS,pintado,blanco papiro (RAL 9018 o equivalente), Bracket: Stainless steel
Temperatura de funcionamiento	-20 °C a +55 °C

# CS-64BS

WIDE RANGE SPEAKER

Appearance

