

## CARACTERÍSTICAS

- Etapa de potencia de un canal de 350W, clase-D
- Reducido espacio rack (1u) y emisión de calor
- Salidas de potencia en línea de 100V o 8 ohms
- Entrada XLR balanceada mediante conector phoenix
- Salida con filtro high-cut
- Función de auto standby para ahorro de consumo eléctrico
- Protección contra cortocircuitos, clip, sobrecarga y exceso de temperatura



## DESCRIPCIÓN

Etapa de potencia conmutada, digital y clase-D de la serie EP, con un consumo mínimo de energía y una eficiencia mayor al 85%. Gracias a sus reducidas dimensiones ayuda a reducir el espacio de instalación en el armario rack de 19".

Sus salidas en línea de 100V y 8 ohms permiten adaptarse a cualquier necesidad de instalación.

El filtro integrado high-pass puede ser habilitado o deshabilitado mediante micro-interruptores.

Función de auto standby cuando no se detecta señal de entrada, que se desactiva cuando se detecta de nuevo señal.

## ESPECIFICACIONES

MODELO	EP-3501
Potencia nominal	350W
Salida de altavoces	100V & 8 ohm
Consumo	420W
Dimensiones	482 x 420 x 44 mm
Peso	5 kg