

# N-8000MS

MASTER STATION

Esta estación principal está diseñada para conectarse a la central de interfonía IP, y proporciona una conversación manos libres o auricular de alta calidad de sonido. Además de las funciones de la Estación principal estándar, la Estación principal Multifuncional proporciona una pantalla LCD, función de marcado automático que permite marcar con una sola pulsación, terminal de auriculares y terminal de altavoz externo.



Número de artículo: N-8000MS Y  
 Alternative products: N-8010MS, N-8011MS,  
 N-8020MS, N-8031MS, N-8033MS,  
 N-8065MS Q-TEE

## Specifications

Fuente de alimentación	48 V DC (supplied from the IP network intercom exchange)
Respuesta de frecuencia	300 Hz - 7 kHz
Consumo de energía	2,4 W (máx.)
Método de cableado	1 set of twisted pair cable
Rango de transmisión	Max. 1500 m (ø 0,65 mm, resistencia del lazo < 170 Ω) / 2.900 m (ø 0,9 mm)
Método del habla	Conversación con manos libres o con el teléfono
Conector de altavoz externo	0,6 W, 8 Ω, conector sin tornillos (2P)
Dimensiones (An x Al x Pr)	148 x 208 x 70,5 mm
Dimensiones (ø x D)	x 70,5 mm
Acabado	Resina ABS, gris,

# N-8000MS

MASTER STATION

Appearance

