

N-8600MS

IP MASTER STATION

El N-8600MS es una estación maestra multifuncional IP que emplea tecnología de audio por paquetes. La conexión del N-8600MS a una red IP (LAN o WAN) permite la conversación manos libres o auricular de alta calidad de sonido entre el N-8600MS y las estaciones de intercomunicación conectadas a la central de intercomunicación IP, o entre las unidades N-8600MS. Además, el N-8600MS puede utilizarse junto con las unidades Multi Interface a través de una red. La Estación Maestra Multifuncional proporciona pantalla LCD, función de marcación automática que permite la marcación con una sola pulsación, terminal de auriculares y terminal de altavoz externo. La alimentación se puede suministrar desde el concentrador de conmutación PoE (Power over Ethernet). (En este caso, no se requiere un adaptador de CA.) Esta estación se puede montar en la pared utilizando un soporte de pared YC-280 opcional.



Número de artículo: N-8600MS Y
Alternative products: N-8610RM



N-8600MS

IP MASTER STATION

Specifications

Red	10BASE-T/100BASE-TX (Negociación automática)
Protocolo de red	TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, HTTP, RTP, IGMP
Sistema de transmisión de paquetes de audio	Unicast, Multicast
Recuperación de pérdida de paquetes de voz	silence insertion
Tiempo de retardo de audio	80 ms, 320 ms (controlable por el software)
Respuesta de frecuencia	300 Hz - 7 kHz
Fuente de alimentación	Dispositivo de fuente de alimentación que cumple con el estándar IEEE802.3af o 12 V CC (suministrado por el adaptador de CA (opcional))
Consumo de energía	3 W (máx.)
Método del habla	Conversación con manos libres o con el teléfono
Dimensiones (An x Al x Pr)	148 x 208 x 70,5 mm
Dimensiones (ø x D)	x 70,5 mm
Acabado	Resina ABS,gris,
Humedad de funcionamiento	90 % RH o menos (sin condensación)
Temperatura de funcionamiento	0 °C hasta +40 °C

N-8600MS

IP MASTER STATION

Appearance

