

El PE-154EN es un altavoz colgante con certificación EN 54 para uso en sistemas de alarma por voz. El altavoz de dos vías es adecuado para aplicaciones de anuncios y música en un amplio rango de frecuencias y un diseño elegante. Un cable de suspensión resistente conectado directamente que se puede extender hasta 5 metros.



Número de artículo (SAP) PE-154EN
 Alternative products: VX-3008F, VX-3004F,
 VX-3016F, SX-2000SM, VX-2000,
 VM-3360VA, VM-3240VA, VM-3240E,
 VM-3360E, VP-3504, VP-3154, VP-3304,
 VP-2421incl, VP-2421, VP-2241, VP-2241incl,
 VP-2122incl, VP-2122, VP-2064, VP-2064incl

Specifications

Respuesta de frecuencia	70 Hz - 20 kHz
Conexión	Terminales de tornillo cerámicos, fusible térmico
Sensibilidad (1 W, 1 m) (combinado)	91 dB (500 Hz – 5 kHz, pink noise)
Componente de altavoz	Bajo: Tipo cono de 5", Alto: "Tweeter de cúpula balanceada de 1
Entrada nominal (alta impedancia)	15 W
Selección de potencia	15 / 10 / 5 W (100 V), 7,5 / 5 / 2,5 W (70 V)
Dimensiones (An x Al x Pr)	186 x 251 mm
Acabado	Resina HIPS, blanquecino (RAL 9018 o equivalente),

Appearance

