



Características

- Unidad de presidente TS-0621 con prioridad sobre las unidades de delegado
- La capacidad de hablar de la unidad de presidente no está limitada por el número máximo de conferenciantes simultáneos configurado en el sistema
- La unidad de presidente puede ser conectada en cualquier punto del bus de micrófonos
- Diseño patentado
- Excelente Respuesta en Frecuencia
- Cápsula microfónica de elevada sensibilidad
- Indicador de doble color en cada micrófono para indicar solicitud de hablar y permiso para hablar
- Sistema anti-realimentación; el altavoz incorporado en cada unidad de conferenciante se desactiva automáticamente cuando su micrófono se activa
- Todas las unidades de conferenciantes se conectan en un bus
- Fácil de configurar
- Las unidades de presidente y delegado se alimentan desde el módulo controlador TS-0605M mediante 24VCC

Descripción

Los modelos TS-0621 (Presidente) y TS-0621A (Delegado) son dos unidades de conferenciantes de sobremesa, diseñados para el controlador TS-0605M.

Estas unidades llevan incorporado un altavoz de 2W y una toma de auricular para monitorización con regulador de volumen.

Especificaciones

Modelo	TS-0621 y TS-0621A
Descripción	Unidades de Presidente y Delegado
Alimentación	24VCC desde el controlador TS-0605M
Consumo	2.5W
Auricular	9dBu, 8-32 Ω , jack 3.5mm
Potencia del Altavoz	2W
Tipo de Micrófono	Condensador
Relación Señal / Ruido	>80dB
Distorsión Armónica Total	<0.1%
Respuesta en Frecuencia	60-16kHz
Max SPL	105dB
Sensibilidad	-22dB
Dimensiones	225x131x48mm
Peso	0.9kg